

TRACKER GEO 10 pour surveillance de matériel

Magnetic GPS Tracker



PRESENTATION GENERALE :

Cette balise de faible encombrement permet une bonne réception des satellites et du réseau GSM grâce à ses antennes intégrées. Son socle aimanté permet une fixation rapide et efficace sur tout support métallique. Sa grande autonomie permet un fonctionnement sans recharge jusqu'à 12 mois environ. (6 positions par jour le reste du temps en mode sommeil)
Elle fonctionne avec une carte SIM sans code PIN.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Boitier étanche IP 67
Capacité batterie élevée 10 A /h
Socle magnétique pour fixation directe
Détection de mouvement et de chocs intégrés
Possibilité de « geofencing » (surveillance de sortie de zone)
Micro avec possibilité d'écoute à distance.
Communications par SMS avec téléphone ou par GPRS avec suivi sur Site internet (nécessite un abonnement)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : 153mm*58 mm *34mm
Poids : 400g
Communications : GSM/GPRS
Fréquences 850/900/1800/1900Mhz
GPS Module UBLOCK
GPS sensibilité -159dBm
GPS précision environ 5m
GPS temps de démarrage : à froid 27 s
à chaud 1s
Consommation mode sommeil 450µA

Batterie Polymère 3.7V - 10 000 mA/h
Temps de recharge 13 heures

Température stockage : -40°C to +85°C
Température fonctionnement : -20°C to +65°C
Humidité : 5% - 95% non-condensé

Distribué par :